



Abila 17/20/42/52.

Apta para la limpieza de mantenimiento de ambientes de dimensiones reducidas y de espacios articulados

Abila 17/20/42/52 es muy silenciosa, y por lo tanto apta para escuelas, hospitales, asilos de ancianos, dado que respeta la reglamentación más estricta sobre la contaminación acústica.

Apta para limpieza de mantenimiento, puede realizar también una eficaz limpieza profunda, utilizando cepillos o tampones abrasivos.

Abila 17/20/42/52 está equipada, de serie, con los cepillos (ppl 0,6 mm).





Abila 17/20 monodisco Abila 42/52 con dos cepillos planos

La bancada de lavado de la Abila 17/20 es monodisco, mientras que la bancada de lavado de las Abila 42/52

está equipado con dos cepillos planos; de esta forma, la máquina es apta para múltiples aplicaciones.



La bancada de lavado de la Abila 17/20 es monodisco, con un eficaz sistema de enganche y desenganche del cepillo



Las bancadas de lavado de dos cepillos planos contrarrotantes de la Abila 42/52 y el grupo monodisco de la Abila 17/20 son de inclinación regulable, favoreciendo de este modo el avance de la máquina. Además, los mismos pueden levantarse por medio de un pedal, para facilitar el desplazamiento de la fregadora y el rápido mantenimiento de los cepillos



La entrada de carga del agua es fácilmente accesible y de forma adecuada para evitar salpicaduras. Dotada de un filtro que contiene las impurezas

El depósito de recuperación, de polietileno de alta densidad, anti-choque y anti-ácido es extraíble, siendo por consiguiente fácil de limpiar





El habitáculo baterías, amplio y fácilmente accesible, contiene dos baterías de gel de 12 V/77 Ah, que no requieren mantenimiento alguno



Está disponible (a pedido) el cargador de baterías a bordo



La boquilla de aspiración es fácilmente regulable respecto a la inclinación y a la presión de las gomas y está equipada con dos ruedas que dan estabilidad de funcionamiento

DATOS TECNICOS		Abila 17B	Abila 17E	Abila 20B	Abila 20E	Abila 42B	Abila 52B
Anchura boquilla aspiración	mm	660	660	660	660	660	660
Cepillos plan Ø (núm.)	mm	420 (1)	420 (1)	500 (1)	500 (1)	210 (2)	255 (2)
Revoluciones cepillos	rev./min.	140	140	140	140	340	275
Motor cepillos	Voltios/Vatios	24/400	220-230/400	24/400	220-230/400	24/400	24/400
Motor aspiración	Voltios/Vatios	24/370	220-230/550	24/370	220-230/550	24/370	24/370
Depresión aspirador	mbar	100	150	100	150	100	100
Pendiente máximo superable	%	2	2	2	2	2	2
Baterías	V/Ah C5	24/77	-	24/77	-	24/77	24/77
Peso baterías	kg	56	-	56	-	56	56
Cable de alimentación	m	-	15	-	15	-	-

	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios/tracción	Tensión Voltios/Frecuencia Hz/tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina Lxhxa mm	Peso kg en vacío sin batería
Abila 17B	420	20	24/semi aut.	-	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 17E	420	20	-	220-230/50-60 110/60	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 20B	500	20	24/semi aut.	-	33	40	1750	1160 960 455	72
Abila 20E	500	20	-	220-230/50-60 110/60	33	40	1750	1160 960 455	72
Abila 42B	400	20	24/semi aut.	-	33	40	1400	1060 960 455	70
Abila 52B	500	22	24/semi aut.	-	33	40	1750	1100 960 565	72

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



Máquina para uso comercial



E - Máquina eléctrica con voltaje



B - Máquina de batería con voltaje

professional people

COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000