


IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA  
 HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER - NETTOYEURS A EAU CHAUDE - HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE




ADATTA AD UN USO PROFESSIONALE  
 PROFESSIONAL HEAVY DUTY

professional



W6000  
 W5080



- (\*) Con giunto elastico / With elastic coupling
- (\*) Con polmone idropneumatico / With dumpner

con caldaia INOX 30 lt  
 with stainless steel 30 lt boiler

Possibilità di voltaggio a 60 Hz - Possibility of 60 Hz voltage - Possibilité de voltage à 60 Hz  
 Posibilidad de voltaje a 60 Hz - Possibilidade de voltagem de 60 Hz



bar (psi)	l./min (gpm)	HP (kW)	Volts ~ Hz	RPM	°C (°F)	kg.	cm.
-----------	--------------	---------	------------	-----	---------	-----	-----

* W6000 TST 3.023.24.212	200 (2,900)	30 (7,9)	15,0 (11,0)	400~3(50)	1400	30°-150° (86°-302°)	264	120 x 80 x 113
* W5080 TST 3.023.24.213	200 (2,900)	25 (6,6)	15,0 (11,0)	400~3 (50)	1400	30°-150° (86°-302°)	264	120 x 80 x 113



1. **1.** *Tubo alta pressione 3/8" mt.10*  
 High pressure hose 3/8" mt.10  
 Toyau haute pression 3/8" mt.10  
 Manguera alta presión 3/8" mt.10  
 Tubo alta pressão 3/8" 10 m.
  2. **2.** *Lancia lavaggio 920 mm con pistola automatica*  
 920 mm. lance with automatic trigger gun  
 Lance de lavage 920 mm. avec pistolet automatique  
 Lanza de lavado 920 mm. con pistola automática  
 Lança lavagem 920 mm. com pistola automática
- Pistola con raccordo girevole Swivel*  
 Gun with Swivel
- Dotata di una quinta ruota pivotante per permettere una maggiore maneggevolezza*  
 The fifth rotative wheel grant a major maneuverability.

**DSS DROP SECURITY SYSTEM**

*Inibisce il sistema TST in caso di piccole perdite dal circuito idraulico.*  
 It inhibits the TST system in case of small leaks from the hydraulic circuit.  
*Bloque le système TST en cas de petites fuites du circuit hydraulique.*  
 Inhibe el sistema TST en caso de pequeñas pérdidas del circuito hidráulico.  
 Inibe o sistema TST em caso de pequenas perdas no circuito hidráulico.

**TST TIMED TOTAL STOP**

*Arresta automaticamente la Vostra macchina dopo 20 secondi dall'abbandono della lancia.*  
 Automatically stops your machine 20 seconds after abandoning the lance.  
*Arrête automatiquement votre machine 20 secondes après que vous avez lâché la lance.*  
 Detiene automáticamente su máquina tras 20 segundos de ser abandonada la lanza.  
 Para automaticamente a Sua máquina 20 segundos depois de ter abandonado a lança.

**TVS Avviamento elettrico stella - triangolo (optional)**  
**Delta - star electrical connection (optional)**

**SD** *Galleggianti doppi standard per pressioni di alimentazione da 0,2 a 6 Bar.*  
 Sono disponibili diverse sedi di uscita e chiusura a seconda della pressione di alimentazione.  
 Consultare il servizio assistenza Mazzoni.  
 Standard double floater to be used with suction pressures ranging from 0,2 to 6 Bar.  
 Are available different feeding and closure seat accordingly to the feeding pressure available.  
 Please contact the Mazzoni service department.

**A richiesta:/On demand:/Sur demande:/A petición:**

- *Spazzola rotante / rotative brush / brosse rotative / cepillo rotativo*
- *Kit sturaturi / pipe cleaning nozzle / débuche tubage / limpia canchais*
- *Kit sabbiante / sand blasting kit / kit pour sablage / kit arenador*
- *Ugello rotante / rotative nozzle / buse à rotation / boquillas rotativa*
- *Avvolgitubo / hose reel / enrouleur / enrollador de manguera*

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 TECHNICAL FEATURES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- I**
  - *Motore elettrico asincrono serie MEC servizio continuo, S1 con protezione termica integrata sugli avvolgimenti.*
  - *Cavo elettrico 5 mt. / Tubo alta pressione 10 mt. / Manometro in bagno di glicerina.*
  - *Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.*
  - *Vasca di alimentazione da 20 lt. con doppio galleggiante.*
  - *Valvola by-pass automatica con regolazione della pressione.*
  - *Valvola di sicurezza per le sovrappressioni.*
  - *Spie controllo tensione e riserva gasolio.*
  - *Dispositivo anti-calcare con serbatoio da lt. 1,4.*
  - *Lancia INOX con pistola automatica e attacco rapido per gli accessori.*
  - *Testina con ugello in acciaio temprato e aspirazione detergente in alta pressione.*
  - *Telaio in acciaio verniciato. / Freno di stazionamento.*
  - *Caldaia INOX con serpentina in tubo d'acciaio arresto bruciatore in caso di mancanza acqua.*
  - *Ventilatore con motore indipendente.*
  - *Termostato di regolazione della temperatura dell'acqua.*
  - *Pompa gasolio anti grippaggio. Galleggiante controllo livello gasolio.*
  - *Sistema TST/DSS di comando a distanza (o sistema TVS su richiesta).*
  - *Controllo fiamma.*
- GB**
  - *MEC series electric induction motor, S1 continuous duty with thermal protection integrated on the windings.*
  - *5-metre electrical cable. / 10 mt high pressure hose. / Oil level control and pressure gauge in glycerine bath.*
  - *Inline professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.*
  - *20-litre feeding tank with double float.*
  - *Automatic by-pass valve with pressure regulation.*
  - *Safety valve for overpressures.*
  - *Warning lights for voltage and fuel reserve.*
  - *Device for calcareous deposit prevention with 1,4-litre tank.*
  - *Stainless steel automatic spray gun and quick coupling for accessories.*
  - *Head with nozzle in hardened steel and detergent high pressure suction.*
  - *Chassis in painted steel. / Parking brake.*
  - *Stainless steel boiler with steel pipe coil and burner safety device in the event of lack of water.*
  - *Fan with independent motor.*
  - *Thermostat for water temperature regulation.*
  - *Anti-seizure fuel pump. Fuel level control float.*
  - *TST/DSS remote control system (or TVS system on request).*
  - *Flame control.*
- F**
  - *Moteur électrique asynchrone série MEC service continu S1 avec protection thermique intégrée sur les enroulements.*
  - *Câble électrique de 5 mètres. / Tube haute pression 10 mt. / Contrôlé du niveau de l'huile et manomètre en bain de glycérine.*
  - *Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec tête en laiton et trois pistons en céramique.*
  - *Bac d'alimentation de 20 l avec double flotteur.*
  - *Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.*
  - *Vanne de sécurité en cas de surpressions.*
  - *Voyants de contrôle de la tension et de la réserve du gasoil.*
  - *Dispositif anti-calcaire avec réservoir d'1,4 l.*
  - *Lance INOX avec pistolet automatique et montage rapide pour les accessoires.*
  - *Tête avec buse en acier trempé et aspiration du produit nettoyant en haute pression.*
  - *Châssis en acier peint. / Frein de stationnement.*
  - *Chaudière INOX avec serpentin en tube d'acier arrêté brûleur en cas d'absence d'eau.*
  - *Rotor de ventilation avec moteur indépendant.*
  - *Thermostat de réglage de la température de l'eau.*
  - *Pompe du gasoil anti-grippage. Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil.*
  - *Système TST/DSS de commande à distance (ou système TVS sur demande).*
  - *Contrôle de la flamme.*
- E**
  - *Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.*
  - *S1 con protección térmica integrada en los bobinados.*
  - *Cable eléctrico de 5 m. / Tubo de alta presión 10 mt. / Control del nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.*
  - *Bomba profesional en línea (de bielas) con cabeza de latón y tres pistones de cerámica.*
  - *Cuba de alimentación de 20 l con doble flotador.*
  - *Válvula de by-pass automática con regulación de la presión.*
  - *Válvula de seguridad para las sobrepresiones.*
  - *Luces testigo de control de tensión y reserva de gasóleo.*
  - *Dispositivo anticálcarea con depósito de 1,4 l.*
  - *Lanza de acero inoxidable con pistola automática y acoplamiento rápido para los accesorios.*
  - *Cabezal con boquilla de acero templado y aspiración del detergente en alta presión.*
  - *Bastidor de acero inoxidable pintado. / Freno de estacionamiento.*
  - *Caldera de acero con serpentin de tubo de acero y parada quemador en caso de falta de agua.*
  - *Ventilador con motor independiente.*
  - *Termostato de regulación de la temperatura del agua.*
  - *Bomba de gasóleo antigripado. Flotador para control del nivel de gasóleo.*
  - *Sistema TST/DSS de mando a distancia (o sistema TVS a petición).*
  - *Control llama.*
- P**
  - *Motor eléctrico assíncrono série MEC serviço continuo S1 com protecção térmica integrada nos enrolamentos.*
  - *Cabo eléctrico de 5 mt. / Tubo de pressão alta 10 mt. / Controlo do nível de óleo e manómetro em banho de glicerina.*
  - *Bomba profissional em linha (de bielas) com cabeçote de latão e três pistões de cerâmica.*
  - *Tanque de alimentação de 20 lt. com bóia dupla.*
  - *Válvula de by-pass automática com regulação da pressão.*
  - *Válvula de segurança para as sobrepresões.*
  - *Luces avisadoras de controlo da tensão e reserva de gasóleo.*
  - *Dispositivo anti calcar com reservatório de 1,4 lt.*
  - *Lança INOX com pistola automática e engate rápido para os acessórios.*
  - *Cabeçote com bico de aço temperado e aspiração de detergente.*
  - *Chassis de aço pintado. / Travão de mão.*
  - *Caldeira INOX com serpentina de tubo de aço e parada do queimador em caso de falta de água.*
  - *Ventilador com motor independente.*
  - *Termóstato de regulação da temperatura da água.*
  - *Bomba do gasóleo anti gripamento. Bóia de controlo do nível de gasóleo.*
  - *Sistema TST/DSS de comando a distância (ou sistema TVS a pedido).*
  - *Controlo da chama.*

