



Simpla 45/50/65

Lava-seca pavimentos ágil a baterías.
Disponibile en las versión lavadora de 45, 50 y 65 cm
y en la versión barredora-lavadora de 50 cm


COMAC
professional people



Simpla 45/50/65. Apta para la limpieza de mantenimiento y profunda, pequeños y medianos espacios

4 modelos de fregadora de pavimentos: Simpla 45, Simpla 50, Simpla 50S, Simpla 65. Tres anchuras de lavado, con o sin tracción, para responder a las numerosas exigencias de maniobrabilidad y economía de funcionamiento. Las dimensiones compactas de la máquina y su

simplicidad de uso constituyen, en realidad, un elevado contenido de innovaciones y de soluciones técnicas. La gran autonomía de agua que brindan los depósitos y la duración de la carga de las baterías le permiten afrontar pesados ciclos de lavado (lavan y secan de hasta 2275 m²/h).



Simpla 65BT tiene un bajo consumo de corriente: en efecto no obstante un peso en el cabezal cepillos de 50Kg y 225 revoluciones por minuto, dicha máquina absorbe solamente 20 Ah



El mando de marcha está colocado en el manubrio, en posición ergonómica y, a través de un control electrónico, éste opera sobre el cepillo y el motor de tracción, asegurando un funcionamiento adecuado, sin golpes ni movimientos bruscos (ya sea en el avance que en la marcha atrás). En las versiones BT y BST está instalada de serie la lámpara testigo del freno de estacionamiento





Simple 45/50/65 con bancada de lavado Simple 50 con bancada de barrido y lavado

Dos sistemas de lavado para resolver cualquier tipo de exigencia de limpieza. La versión innovadora equipada con cepillos cilíndricos es indicada para

tratar superficies con residuos sólidos (colillas de cigarrillos, residuos féreos, papel, etc.) que se recogen en un cajón de amplia cabida extraíble.



La bancada de lavado monodisco está disponible en dos anchuras: 45 y 50 cm. En las versiones sin motor de tracción, el cepillo mismo conduce la máquina hacia adelante gracias a su inclinación regulable



La máquina está equipada con un sistema eléctrico de enganche y desenganche del cepillo



La bancada de barrido y lavado, equipada con un sistema de rodillos contrarrotantes, fácilmente desmontables, mide 50 cm. Los residuos sólidos son recogidos y encauzados en un cajón posterior extraíble



Ambos depósitos están realizados en polietileno de alta densidad, resistentes a los choques y a los ácidos. El depósito de recuperación puede elevarse para su fácil mantenimiento y para permitir la ventilación de las baterías durante su recarga.



Las palancas que comandan la bancada de lavado y la boquilla de aspiración son fáciles de accionar



El desagüe del agua sucia está colocado en la parte anterior, a una altura adecuada para su vaciado con total sencillez

DATOS TECNICOS		Simpla 45B	Simpla 45BT	Simpla 50B	Simpla 50BT	Simpla 50BS	Simpla 50BST	Simpla 65BT
Cabida cajón de recogida	litros	-	-	-	-	4	4	-
Anchura boquilla aspiración	mm	660	660	755	755	755	755	950
Cepillo plano Ø (núm.)	mm	455	455	510	510	-	-	340 (2)
Cepillos cilíndricos Ø (núm.)	mm	-	-	-	-	110x500 (2)	110x500 (2)	-
Revoluciones cepillos	rev./min.	250	250	250	250	800	800	225
Motor cepillos	Voltios/Vatios	24/560	24/560	24/560	24/560	24/600	24/600	24/560
Motor aspiración	Voltios/Vatios	24/350	24/350	24/350	24/350	24/350	24/350	24/350
Motor tracción	Voltios/Vatios	-	24/150	-	24/150	-	24/150	24/150
Depresión aspirador	mbar	110	110	110	110	110	110	120
Velocidad de avance	km/h	-	0+3,5	-	0+3,5	-	0+3,5	0+3,5
Pendiente máximo superable	%	2%	10%	2%	10%	2%	10%	10%
Baterías (núm.)	V/Ah	12/105 (2)	12/105 (2)	12/105 (2)	12/105 (2)	12/105 (2)	12/105 (2)	12/105 (2)
Peso baterías	kg	88	88	88	88	88	88	88


	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios Tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina Lxhx mm	Peso kg en vacío sin batería
Simpla 45B	455	25	24/semi aut.	50	55	1590	1300 1060 500	86
Simpla 45BT	455	25	24/aut.	50	55	1590	1300 1060 500	93
Simpla 50B	510	25	24/semi aut.	50	55	1785	1300 1060 560	86
Simpla 50BT	510	25	24/aut.	50	55	1785	1300 1060 560	93
Simpla 50BS	500	16	24/semi aut.	50	55	1750	1300 1060 610	89
Simpla 50BST	500	16	24/aut.	50	55	1750	1300 1060 610	96
Simpla 65BT	650	30	24/aut.	50	55	2275	1315 1010 700	105

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



professional people

COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000