



Máquina de presión agua fría

Hiperclim, s.a.
c/ de la Venta 2 P.I.Neilor
28880 Meco Madrid
Telf.:91 882 50 10
hiper@hiperclim.es
www.hiperclim.es

Antartic LP

Antartic LP

- Hidrolimpiadora agua fría y motor eléctrico 2 polos (2800 RPM) con protección térmica.
- Grupo bomba lineal con cabeza en aluminio a tres pistones en acero inoxidable con válvula by-pass incorporada
- Lanza con boquilla rápida + kit
- 5 boquillas: succión de detergente y diferentes ángulos de la jet, 0°, 15°, 25°, 40°
- Soporte cable eléctrico
- Regulador de presión
- Depósito de detergente integrado
- Carrete de manguera de alta presión

Dotacion standard:

- Pistola con conexión giratoria.
- Lanza rápida e inyectores
- Kit de 5 boquillas
- Cable de alimentación de 5 m
- Manguera alta presión de 8 m



Bering XP

Dotazione standard:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con attacco rapido porta ugelli
- Kit 5 ugelli.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



Bering XP

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico 2 poli (2800 RPM) con protezione termica.
- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio inox con valvola by-pass incorporata.
- Serbatoio detergente integrato • Lancia porta ugelli con attacco rapido + kit 5 ugelli: aspirazione del detergente e diverse angolazioni del getto, 0°, 15°, 25°, 40° • Impugnatura ergonomica • Ampio portaccessori • Supporto cavo elettrico • Avvolgitubo ad alta pressione • Regolatore di pressione



Dati tecnici:	Antartic 1109 LP	Bering 1509 XP
Codice	8.666.0003	8.663.0004
Pressione esercizio bar	110 (max 140)	150 (max 190)
Portata l/h	540	540
Potenza ass. kW	2,3	2,8
RPM	2800	2800
Voltaggio	230V~50Hz	230V~50Hz